

BOY 60 E VV

Raumbedarf / Space requirement / Plan d'encombrement / Dimensiones de máquina



Spritzgiessautomaten

- ① Hauptversorgung
Main source
Alimentation en courant principale
Suministro eléctrico principal
- ② Schwerpunkt ohne Öllfüllung 2520 kg
Centre of gravity without oil total 2520 kg
Centre de gravité sans remplissage d'huile 2520 kg
Centro de gravedad sin carga de aceite 2520 kg
- ③ Transportbohrung
Transport hole
Trou de transport
Taladro de transporte

- A Kühlwasseranschluss für Ölbehälter ø21 (Rücklauf)
Cooling water connection for the oil tank ø21 (Return flow)
Branchement d'eau pour le réservoir d'huile ø21 (Retour)
Empalme de agua para depósito de aceite ø21 (Retorno)
- B Kühlwasseranschluss für Ölbehälter ø21 (Vorlauf)
Cooling water connection for the oil tank ø21 (Feeder flow)
Branchement d'eau pour le réservoir d'huile ø21 (Arrivée)
Empalme de agua para depósito de aceite ø21 (Avance)
- C Kühlwasseranschluss für Formkühlung ø21 (Rücklauf)
Cooling water connection for mould cooling ø21 (Return flow)
Branchement d'eau pour refroidissement du moule ø21 (Retour)
Empalme de agua para refrigeración del molde ø21 (Retorno)
- D Kühlwasseranschluss für Formkühlung ø21 (Vorlauf)
Cooling water connection for mould cooling ø21 (Feeder flow)
Branchement d'eau pour refroidissement du moule ø21 (Arrivée)
Empalme de agua para refrigeración del molde ø21 (Avance)
- E Formanschlüsse ø12 - Vordere Reihe: Vorlauf; Hintere Reihe: Rücklauf
Mould connectors ø12 - Front row: Feeder flow; Rear row: Return flow
Raccords sur le moule ø12 - Rangée avant: Arrivée; Rangée arrière: Retour
Empalmes del molde ø12 - Línea delantera: Avance; Línea trasera: Retorno

